

Placor - TINTA ACRÍLICA MATE EXTERIORES/INTERIORES

DESCRIÇÃO	Tinta acrílica mate, formulada com base numa emulsão aquosa de alta qualidade contendo pigmentos e cargas rigorosamente seleccionados.	
PROPRIEDADES	Este produto é de fácil aplicação, tem um rendimento elevado e permite a obtenção de películas com elevada retenção de cor, opacidade e grande resistência à intempérie.	
UTILIZAÇÃO	Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de superfícies exteriores e interiores, sempre que se pretenda um acabamento extra-mate com alta qualidade, com um bom equilíbrio qualidade/preço.	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Nova: O suporte deve estar bem limpo, seco, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.	
	Repintura: Deve ser completamete removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com uma demão de tinta Anticriptogâmica .	
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se a aplicação de 1 demão de Primálum sem diluição, e em seguida 2 a 3 demãos de Placor , sendo a 1ª diluída com 10% de água e as restantes com 5% de água. Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas ou muito elevadas. Caso seja necessário, a capacidade protectora fungicida e algicida da tinta pode ser aumentada adicionando-lhe Fungitotal , na proporção de 0,250L por 15L de tinta	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ACABAMENTO	Liso, Mate
	CORES	Branco e cores de catálogo
	SECAGEM SUPERFICIAL	≈ 30 minutos (a título meramente orientativo)
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA	≈ 3 a 4 horas (a título meramente orientativo)
	RENDIMENTO TEÓRICO	≈ 10 a 13 m ² /L/demão (depende da aplicação e do suporte)
	pH	8.0 - 9.5
	DILUENTE	Água
	VISCOSIDADE	85-95 KU (a 23°C)
	DENSIDADE	1,43 - 1,53 Kg/L (PE.01); (*) (*) Cor branca
	COV's	Valor limite EU para este produto cat. (A/c) 30g/l (2010)
	Este produto contem no máximo até 30g/l	
FORNECIMENTO	15 Litros - 4 Litros - 1 Litro	
ARMAZENAGEM	Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é cerca de 1 ano . Após abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Não deitar os resíduos para o esgoto. Após a utilização garantir que a embalagem vazia é correctamente encaminhada como resíduo.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A PLATINIUM guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da PLATINIUM. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitos aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda