

Acryláqua - TINTA ACRÍLICA SEMI-MATE EXTERIORES/INTERIORES

DESCRIÇÃO	Tinta acrílica, formulada com base numa emulsão acrílica pura aquosa contendo pigmentos e cargas rigorosamente seleccionados com grande resistência à luz e à intempérie.	
PROPRIEDADES	Tinta aquosa 100% acrílica, excelente resistência à intempérie, boa resistência á alcalinidade, grande facilidade de aplicação, bom poder de cobertura, boa retenção de cor, óptima resistência á lavagem.	
UTILIZAÇÃO	Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de superfícies exteriores e interiores , sempre que se pretenda um acabamento semi-mate com grande durabilidade.	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Nova: O suporte deve estar bem limpo, seco, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.	
	Repintura: Deve ser completamete removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com uma demão de tinta Anticriptogâmica .	
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se a aplicação de 1 demão de Primálum sem diluição, e em seguida 2 a 3 demãos de Acryláqua , sendo a 1ª diluída com 10% de água e as restantes com 5% de água. Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas ou muito elevadas. Caso seja necessário, a capacidade protectora fungicida e algicida da tinta pode ser aumentada adicionando-lhe Fungitotal , na proporção de 0,250L por 15L de tinta	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ACABAMENTO	Liso, Semi-Mate
	CORES	Branco e cores de catálogo
	SECAGEM SUPERFICIAL	≈ 30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA	≈ 3 a 4 horas (a título meramente orientativo)
	RENDIMENTO TEÓRICO	≈ 10 a 14 m ² /L/demão (depende da aplicação e do suporte)
	pH	8.0 - 9.5
	DILUENTE	Água
	VISCOSIDADE	115-120 KU (a 23°C)
	DENSIDADE	1,35 - 1,45 Kg/L (PE.01); (*) (*) Cor branca
	COV's	Valor limite EU para este produto cat. (A/c) 30g/l (2010) Este produto contem no máximo até 30g/l
FORNECIMENTO	15 Litros - 4 Litros - 1 Litro	
ARMAZENAGEM	Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é cerca de 1 ano . Após abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Não deitar os resíduos para o esgoto. Após a utilização garantir que a embalagem vazia é correctamente encaminhada como resíduo.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A PLATINIUM guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da PLATINIUM. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitos aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda