ACRYLPAV – TINTA ACRÍLICA AQUOSA PARA PAVIMENTOS

DESCRIÇÃO	Tinta para pavimentos de base aquosa, formulada com resinas acrílicas específicas para esta aplicação e aditivos rigorosamente selecionados, permitindo assim a utilização deste produto em vez do sistema epoxi para os pavimentos.	
PROPRIEDADES	Produto aquoso sem cheiro com excelente aderência sobre todos os suportes de alvenaria e betão, permitindo acabamentos de elevada qualidade, com grande resistência: ao amarelecimento, à água, ao blocking, à intempérie, à alcalinidade, à eflorescência e também boa resistência química e mecânica.	
UTILIZAÇÃO	Tinta para pavimentos de base aquosa, com grande aderência sobre todos os suportes de alvenaria e betão, desenhada para proporcionar um revestimento e grande qualidade e durabilidade em pavimentos.	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Nova: O suporte deve estar bem limpo, seco, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc., de forma a garantir uma base de aderência adequada.</p> <p>Repintura: Deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada. No caso de existirem fendas estas devem ser reparadas. Em superfícies contaminadas por fungos ou algas, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de limpeza com água e lixívia (nos casos mais graves, com jato de água de alta pressão) e lavagem, novamente, só com água.</p>	
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. O produto vem pronto aplicar. No entanto caso pretendam diluir o produto este deve ser diluído no máximo até 10% com água limpa para dar a 1ª demão. Recomendamos a aplicação de 2 demãos de Acrylpav , a 1ª demão sem diluição ou diluída no máximo até 10% e a 2ª demão sem diluição. Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. Não aplicar o produto com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas ou muito elevadas. Caso seja necessário, a capacidade protetora fungicida e algicida da tinta pode ser aumentada adicionando-lhe Fungitotal , na proporção de 0,250L por 15L de tinta	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ACABAMENTO	Liso, Meio Brilho
	CORES	Branco, Incolor e Cores de Catálogo
	SECAGEM SUPERFICIAL	≈ 30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA	≈ 6 a 8 horas (a título meramente orientativo)
	RENDIMENTO TEÓRICO	≈ 10 a 14 m ² /L/demão (depende da aplicação e do suporte)
	<N	8.0 - 9.5
	DILUENTE	Água
	VISCOSIDADE	65-80 KU (a 23°C)
	DENSIDADE	1,02 – 1,21 Kg/L (PE.01); (*) (*) Cor branca
	COV's	Este produto contem no máximo até 132g/l
FORNECIMENTO	15 Litros - 4 Litros	
ARMAZENAGEM	Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é cerca de 1 ano . Após abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Não deitar os resíduos para o esgoto. Após a utilização garantir que a embalagem vazia é corretamente encaminhada como resíduo.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos atuais, só pretendem servir de orientação. A PLATINIUM guarda o direito de efetuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da PLATINIUM. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitos aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda