

Platinum[®]
A tinta para todos. *home*

Interplat

Tinta Lisa Mate



Tinta plástica de acabamento liso mate, formulada com base numa emulsão estireno-acrílica aquosa de alta qualidade contendo pigmentos e cargas criteriosamente seleccionadas.

Propriedades: É uma tinta com boa cobertura e rendimento, boa lacagem e fácil aplicação.

Utilização: Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de superfícies interiores, sempre que se pretenda um bom desempenho sobre os diversos suportes, incluindo gesso.

 **Plástica Acrílica Mate**

 **Viscosidade:** 85-120 KU
(a 25°C)

 **Interior**

 **pH:** 8.0-9.5

 **Diluyente:** Água

 **Secagem:** 1h

 **Rendimento:** 8-10 m²/L

 **Repintura:** 12h-24h

 **Densidade:** 1,50-1,55 Kg/L



 Branco

		Branco
5L		20,69€
15L		56,28€

Decorplat

Tinta Lisa Mate



Tinta plástica de acabamento liso mate, formulada com base numa emulsão estireno-acrílica aquosa de alta qualidade contendo pigmentos e cargas rigorosamente seleccionadas.

Propriedades: Este produto é de fácil aplicação, tem um bom rendimento, bom poder de cobertura e resistência à esfrega.

Utilização: Esta tinta é especialmente recomendada para pintura de interiores, proporcionando bons acabamentos. Poderá também ser aplicado no exterior, para o qual deverá contactar o nosso departamento técnico.

 **Plástica Acrílica Mate**

 **Viscosidade:** 85-120 KU
(a 25°C)

 **Interior / Exterior**

 **pH:** 8.0-9.5

 **Diluyente:** Água

 **Secagem:** 30-60 minutos

 **Rendimento:** 8-10 m²/L

 **Repintura:** 4-6 horas

 **Densidade:** 1,50-1,60 Kg/L



 Branco

 Platinum
Colour System

*Cores exclusivamente para Interiores.

		Branco	Cores A	Cores B
15L		83,98€	96,98€	103,98€
		Cores C	Cores D	
		123,98€	143,98€	

Eco-Primer

Primário Opacificante



Primário aquoso, formulado à base de copolímeros acrílicos contendo pigmentos e cargas seleccionadas.

Propriedades: Bom poder de penetração no substrato, regulariza a absorção das paredes, protege as tintas de acabamento das substâncias alcalinas presentes no substrato e melhora o rendimento do produto de recobrimento.

Utilização: Utiliza-se como demão de fundo sobre superfícies novas, exteriores e interiores, de reboco ou estuque, bem como em repintura de paredes que vão ser decoradas com tintas de base aquosa.

 **Primário Opacificante**

 **Viscosidade:** 65-80 KU
(a 25°C)

 **Interior / Exterior**

 **pH:** 8.0-9.5

 **Diluyente:** Água

 **Secagem:** 30-60 minutos

 **Rendimento:** 10-12 m²/L

 **Repintura:** 3-4 horas

 **Densidade:** 1,25-1,35 Kg/L

 Branco



	Branco
4L	26,95€
15L	85,77€



