

Hidro-Fundo - TAPA-POROS ACRÍLICO AQUOSO PARA MADEIRAS

DESCRIÇÃO	Tapa-poros acrílico aquoso formulado com base numa resina aquosa acrílica e aditivos em proporções equilibradas.	
PROPRIEDADES	Este produto é de fácil aplicação e proporciona um bom enchimento dos poros da madeira, boa lixabilidade e excelente transparência.	
UTILIZAÇÃO	O Hidro-Fundo é especialmente indicado para a indústria de mobiliário e outras indústrias de madeira. Este produto destina-se a ser aplicado em todo o tipo de madeiras no interior.	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies a tratar devem ser tratadas e lixadas cuidadosamente para assegurar uma boa aderência.	
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. A aplicação poderá ser feita à trincha, pistola convencional ou airmix. Recomendamos duas demãos de Hidro-Fundo com lixagem intermédia. Este produto encontra-se no mercado pronto a aplicar, no entanto, se o desejarem, poderá ser diluído em cerca de 5 a 10%, na 1ª demão com água limpa.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ASPECTO PELÍCULA SECA COR SECAGEM SUPERFICIAL SECAGEM P/ SOBREPINTURA RENDIMENTO TEÓRICO pH DILUENTE VISCOSIDADE DENSIDADE COV's	Liso, Incolor Aspecto leitoso ≈ 45 minutos (a título meramente orientativo) ≈ 3 a 4 horas (a título meramente orientativo) ≈ 10 a 13 m ² /L/demão (depende da aplicação e do suporte) 8.0 - 9.5 Água 60 ± 5 segundos (Coup Ford4) 1,00 - 1,05 Kg/L Valor limite EU para este produto cat. (A/c) 130g/l (2010) Este produto contem no máximo até 130g/l
FORNECIMENTO	15 Litros - 4 Litros - 1 Litro	
ARMAZENAGEM	Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é cerca de 1 ano . Após abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Não deitar os resíduos para o esgoto. Após a utilização garantir que a embalagem vazia é correctamente encaminhada como resíduo.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A PLATINIUM guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da PLATINIUM. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitos aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda