

Impertelha - VERNIZ ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS

DESCRIÇÃO	Verniz acrílico aquoso transparente, impermeabilizante e fixador.	
PROPRIEDADES	Produto pronto a usar e de fácil aplicação. Forma uma película transparente, impermeável e com excelente brilho, proporcionando um melhor aspeto à superfície tratada. Anti-aderente a poeira e fuligem, com óptima resistência aos raios UV e à ação das chuvas.	
UTILIZAÇÃO	Indicado para aplicação em telhas de concreto, cerâmicas, tijolos, pedras naturais, placas de fibro-cimento, tratamento de superfícies verticais e horizontais de concreto.	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Nova: O suporte deve estar bem limpo, seco, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Este produto está pronto para ser aplicado directamente a qualquer tipo de suporte</p> <p>Repintura: Deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada.</p>	
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Após preparação adequada do suporte, aplicar o Impertelha com equipamento compressor (pistola), pincel, brocha, rolo de lã de carneiro de cerdas curtas. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas ou muito elevadas.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ACABAMENTO	Incolor, Brilhante
	CORES	Preto e Telha
	SECAGEM SUPERFICIAL	≈ 3a 4 horas (a título meramente orientativo)
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA	≈ 12 horas (a título meramente orientativo)
	RENDIMENTO TEÓRICO	15-20ml por telha de concreto e 100-200ml/m ² /demão restantes aplicações
	pH	8.0 - 9.0
	DILUENTE	Água
	DENSIDADE	1,02 - 1,05 Kg/L
FORNECIMENTO	15 Litros - 4 Litros - 1 Litro	
ARMAZENAGEM	Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é cerca de 1 ano. Após abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Não deitar os resíduos para o esgoto. Após a utilização garantir que a embalagem vazia é correctamente encaminhada como resíduo.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A PLATINIUM guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da PLATINIUM. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitos aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda