

Placryl - TINTA PLÁSTICA ACRÍLICA PURA - EXTERIORES/INTERIORES

DESCRIÇÃO	Tinta plástica acrílica pura, formulada com base numa emulsão 100% acrílica aquosa de qualidade elevada contendo pigmentos e cargas criteriosamente seleccionados.	
PROPRIEDADES	É uma tinta com elevada cobertura e brancura, excelente retenção de cor, boa resistência à alcalinidade, de fácil aplicação e com grande resistência à intempérie.	
UTILIZAÇÃO	Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de superfícies exteriores e interiores, sempre que se pretenda um acabamento mate de elevada qualidade nos diversos suportes.	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Nova: O suporte deve estar bem limpo, seco, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, ou qualquer outro tipo de sujidade.</p> <p>Repintura: Deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com uma demão de tinta Anticriptogâmica.</p>	
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se inicialmente aplicação de uma demão de Primárium sem diluição. Depois aplicar 2 a 3 demãos de Placryl , a 1ª diluída com 10% de água e as restantes diluídas com 5 a 10% de água. O produto pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas ou muito elevadas. Caso seja necessário, é possível reforçar a capacidade protectora fungicida e algicida da tinta adicionando-lhe Fungitotal , na proporção de 0,250L por 15L de tinta.	
CARACTERÍSTICAS	ACABAMENTO	Liso, Mate
	CORES	Branco e cores de catálogo
	SECAGEM SUPERFICIAL	≈ 1 hora (a título meramente orientativo)
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA	≈ 12 a 24 horas (a título meramente orientativo)
	RENDIMENTO TEÓRICO	≈ 12 a 16 m ² /L/demão (depende da aplicação e do suporte)
	pH	8,0 - 9,5
	DILUENTE	Água
	VISCOSIDADE	85-120 KU (a 25°C)
	DENSIDADE	1,52 - 1,56 Kg/L (PE.01); (*) (*) Cor branca
	COV's	Valor limite EU para este produto cat. (A/c) 30g/l (2010) Este produto contém no máximo até 30g/l
FORNECIMENTO	15 Litros - 4 Litros - 1 Litro	
ARMAZENAGEM	Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é cerca de 1 ano. Após abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Não deitar os resíduos para o esgoto. Após a utilização garantir que a embalagem vazia é correctamente encaminhada como resíduo.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A PLATINIUM guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da PLATINIUM. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitos aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda