

Primárium - PRIMÁRIO ACRÍLICO OPACIFICANTE PARA EXTERIORES/INTERIORES

DESCRIÇÃO	Primário aquoso acrílico opacificante, formulado à base de copolímeros acrílicos contendo pigmentos e cargas seleccionados.	
PROPRIEDADES	Excelente poder de penetração no suporte, confere opacidade ao suporte, uniformiza a absorção do produto final, protege as tintas de acabamento das substâncias alcalinas presentes no substrato e melhora o rendimento do produto acabado.	
UTILIZAÇÃO	Utiliza-se como 1ª demão sobre superfícies novas, exteriores e interiores, de reboco, cimento, estuque ou estuque projectado, etc. bem como em repintura de paredes que vão ser decoradas com tintas de base aquosa.	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Nova: O suporte deve estar bem limpo, seco, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc., de forma a garantir uma base de aderência adequada.</p> <p>Repintura: Deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada. No caso de existirem fendas estas devem ser reparadas. Em paredes contaminadas por fungos ou algas, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de limpeza com água e lixívia (nos casos mais graves, com jacto de água de altapressão) e lavagem, novamente, só com água.</p>	
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se a aplicação de 1 demão de Primárium sem diluição. Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas ou muito elevadas. Caso seja necessário, a capacidade protectora fungicida e algicida da tinta pode ser aumentada adicionando-lhe Fungitotal , na proporção de 0,250L por 15L de tinta	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ACABAMENTO	Liso, Mate
	CORES	Branco
	SECAGEM SUPERFICIAL	≈ 1 a 2 horas (a título meramente orientativo)
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA	≈ 2 a 3 horas (a título meramente orientativo)
	RENDIMENTO TEÓRICO	≈ 10 a 12 m ² /L/demão (depende da aplicação e do suporte)
	pH	8.0 - 9.5
	DILUENTE	Água
	VISCOSIDADE	65-80 KU (a 23°C)
	DENSIDADE	1,25 - 1,35 Kg/L (PE.01); (*) (*) Cor branca
	COV's	Valor limite EU para este produto cat. (A/c) 30g/l (2010) Este produto contem no máximo até 30g/l
FORNECIMENTO	15 Litros - 4 Litros - 1 Litro	
ARMAZENAGEM	Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é cerca de 1 ano . Após abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Não deitar os resíduos para o esgoto. Após a utilização garantir que a embalagem vazia é correctamente encaminhada como resíduo.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A PLATINIUM guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da PLATINIUM. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitos aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda